



NEOX

Silikon & Köpük

www.neox.com.tr

6 Kıtada, 55 Ülkeye
İHRACAT AĞI

NECX

KALİTELİ ÜRÜN.
GENİŞ LOJİSTİK AĞI.
ZAMANINDA TESLİM.



Biz

2009 yılında kurulan şirketimiz 2019 yılı itibariyle şirketimize ait Neox markasını oluşturup, yoluna emin adımlarla devam etmektedir. En büyük satış planımız Türkiye içerisinde her şehirde tek bayi sistemi ile devam etmektir. Global piyasada da aynı strateji ile her ülkede tek distribütörlük vermekteyiz. Şirketimiz tüm bayileri ile bir aile gibi olduğu için büyüme oranlarında da birlikte hareket edip her geçen gün ismini daha çok duyurmaktadır. Yakın gelecekte yapılacak yatırımlar ile birlikte ülkemizin en hızlı ve sağlıklı büyüyen şirketlerinden biri olma yolunda emin adımlarla yürümektedir. Global piyasadaki ihraci ticaretlerimizi de her geçen gün artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

0,94 YOĞUNLUK

ESNEK, ÇATLAMAZ, SARKMA YAPMAZ

MÜKEMMEL YAPIŞMA SAĞLAR

GENEL AMAÇLI KULLANIMA UYGUN

HIZLI KURUMA



NEOX S2 ÜNİVERSAL SİLİKON

Özellikle cam, fayans, seramik gibi gözeneksiz yüzeylerde kullanıma uygun tek komponentli silikon sızdırmazlık ve derz dolgu malzemesi.

ÖZELLİKLER

- Kürleştikten sonra sürekli elastik kalır.
- Gözeneksiz yüzeylerde mükemmel yapışma sağlar.
- Çatlamaz, sararma yapmaz, yaşlanma etkilerine dirençlidir.
- Deterjan, temizlik malzemelerine ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Her mevsim uygulanabilir.

UYGULAMA ALANLARI

- Kapı ve pencere aralıklarında yalıtım ve dolgu amaçlı.
- Elektrik malzemelerinin, priz ve anahtarlarının izalasyonunda.
- Banyo ve mutfaklardaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde
- DIV Projelerinde.

HACİM

280 gr

KOLİ İÇİ ADET

24

PALET İÇİ KOLİ

120 - 140 - 160

RENK SEÇENEKLERİ



BEYAZ



ŞEFFAF



SİYAH



GRİ

0,97 YOĞUNLUK

HIZLI KURUMA

SÜREKLİ ELASTİK KALIR ÇATLAMAZ,

KARARMA YAPMAZ

MÜKEMMEL YAPIŞMA SAĞLAR



NEOX S4 ÜNİVERSAL SİLİKON

Özellikle cam, fayans, seramik gibi gözeneksiz yüzeylerde kullanıma uygun tek komponentli silikon sızdırmazlık malzemesi.

ÖZELLİKLER

- Asetoksi kürleşme sistemine sahiptir.
- Dik yüzeylerde akma yapmaz.
- Yaygın yapı malzemelerine güçlü yapışır.
- Kurduğunda su geçirmez bariyer oluşturur.
- Nem ve küf oluşumunu yavaşlatan katkı malzemeleri içerir.
- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
- Sıcaklık değişimlerinde ve hava koşullarına dayanıklıdır.

UYGULAMA ALANLARI

- İç ve dış ortamlarda genel sızdırmazlık uygulamalarında.
- Mutfak, banyo ve diğer ıslak yüzeylerde.

HACİM

280 gr

KOLİ İÇİ ADET

24

PALET İÇİ KOLİ

120 - 140 - 160

RENK SEÇENEKLERİ



BEYAZ



ŞEFFAF



SİYAH



GRİ

NEOX

SİLİKONLAR

%100 SAF SİLİKON

ÜSTÜN YAPIŞMA SAĞLAR

300°C
KADAR DAYANIKLI



NEOX YÜKSEK ISI SİLİKONU

300°C'ye kadar yüksek sıcaklıklara dayanıklı sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamaları için formüle edilmiş asetoksi silikondur.

ÖZELLİKLER

- 4 Saate kadar yangına dayanıklıdır.
- Kolay uygulanır, uzun ömürlüdür.
- Yüksek ve düşük sıcaklıklardan etkilenmez.
- %100 Saf silikondur, uçucu organik yağlar içermez, hacim kaybına uğramaz.
- Gözeneksiz yüzeylere çok güçlü yapışır.
- Başta beton ve tuğla gibi birçok yapı malzemesine üstün yapışma sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

- Otomobillerde, makinalarda, ısıtma sistemlerinde, endüstriyel fırınlarda, bacalarda vb. yüksek ısı veya yüksek sıcaklık değişimlerine maruz kalacak sızdırmazlık ve yapışma uygulamalarında güvenle kullanılabilir.

HACİM

280 ml

KOLİ İÇİ ADET

24

PALET İÇİ KOLİ

120 - 140 - 160

RENK SEÇENEKLERİ



KIRMIZI

YÜKSEK MUKAVEMETLİ

UV VE HAVA KOŞULLARINA DAYANIKLI

SOLVENT İÇERMEZ, TEK BİLEŞENLİDİR

MÜKEMMEL YAPIŞMA SAĞLAR

DIŞ CEPHELERDE KULLANILABİLİR



NEOX NÖTR SİLİKON

Yapı ve inşaat derzlerinde, iç ve dış mekan uygulamalarında kullanılan hava şartlarına dayanıklı, yüksek kaliteli, esnek nötr silikon.

ÖZELLİKLER

- Tek bileşenlidir, kolay uygulanır.
- Hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Yüksek ve düşük sıcaklık değişimlerine dayanıklıdır.
- Solvent içermez, uzun ömürlüdür.
- Yüksek yapışma özelliği sayesinde birçok yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

- Alüminyum kompozit panel derzlerinde,
- Kapı ve pencere, sıhhi tesisat, uygulamalarında dolgu ve izolasyon amacıyla,
- Beton, metal, ahşap, tuğla ve plastik yapı elemanlarının genel sızdırmazlık uygulamalarında.
- PVC, alüminyum ve cam arasındaki sızdırmazlık uygulamalarında.

HACİM

280 ml

KOLİ İÇİ ADET

24

PALET İÇİ KOLİ

120 - 140 - 160

RENK SEÇENEKLERİ



BEYAZ



ŞEFFAF



SİYAH



GRI



ANTRASİT GRI

%100 SİLİKON

NIZLI KÜRLEŞİR, SU GEÇİRMEZ

MÜKEMMEL YAPIŞMA SAĞLAR

BALIKLARA
ZARAR VERMEZ

NEOX AKVARYUM SİLİKONU

Akvaryum montajı ve cam üzerinde sızdırmazlık işleri için formüle edilmiş mükemmel yapışan silikon.

ÖZELLİKLER

- % 100 silikondur.
- Solvent içermeyen, hacim kaybına uğramaz.
- Cam yüzeylere mükemmel yapışır.
- Akvaryum canlılarına zarar verebilecek kimyasallar içermez.
- Hızlı kürleşir. Uygulama sonrası saatler içerisinde su geçirmez forma ulaşır.
- Mekanik dayanımı yüksektir.

UYGULAMA ALANLARI

- Akvaryum imalatında.
- Cam malzemelerin yapıştırılmasında.
- Cam vitrin montajında.

HACİM

280 ml

KOLİ İÇİ ADET

24

PALET İÇİ KOLİ

120 - 140 - 160

RENK SEÇENEKLERİ



SEFFAF

%100 SİLİKONDUR

KOROZYONA NEDEN OLMAZ

HIZLI KÜRLEŞİR

KÜF TUTMAZ, KARARMAZ

ANTİBAKTERİYELDİR

AYNA
YAPIŞTIRMADA
1 NUMARA

NEOX NÖTR AYNA SİLİKONU

Ayna yapıştırma uygulamaları için dizayn edilmiş hızlı kuruyan, nötr silikon bazlı yapıştırıcı.

ÖZELLİKLER

- Cam, ahşap, metal ve beton üzerine güçlü yapışır
- Ayna üzerinde korozyona neden olmaz.
- Çok hızlı kurur. Saf silikondur, hacim kaybına uğramaz.
- Geniş bir sıcaklık aralığında (-40°C ve +150°C arası) işlevini kaybetmez.

UYGULAMA ALANLARI

- Ayna montajında.
- Asite hassas alkali ve metal yüzeylerde sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamalarında.
- Pencere çerçevesi etrafında sızdırmazlık uygulamalarında.

HACİM

280 ml

KOLİ İÇİ ADET

24

PALET İÇİ KOLİ

120 - 140 - 160

RENK SEÇENEKLERİ



BEYAZ



SEFFAF

HIZLI KÜRLENİR, SU GEÇİRMEZ

KİMYASALLARA DAYANIKLIDIR

KARARMAZ, KÜF TUTMAZ

ANTİBAKTERİELDİR

YÜKSEK
KALİTE

NEOX S10 SANİTARY DUŞAKABİN SİLİKONU

Islak yüzeylerde kullanılmak üzere küfe ve mantara karşı dayanımı arttırılmış, mükemmel yapışan %100 silikon.

ÖZELLİKLER

- Saf silikondur, organik uçucu içeriğe sahip olmadığından hacim kaybına uğramaz.
- Fayans, seramik, cam ve benzeri gözeneksiz yüzeylere çok güçlü yapışır.
- Hızlı kürlenir. Uygulama sonrası saatler içerisinde su geçirmez forma ulaşır.
- Temizlik malzemelerine ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.

UYGULAMA ALANLARI

- Duş kabini, küvet, lavabo vb. etrafında su sızdırmazlığında.
- Yüksek nemli ortamlardaki sızdırmazlık uygulamalarında.
- Fayansların suyla temas eden birleşim yerlerinde.
- Sıhhi tesisat geçişlerinde.

HACİM

310 ml

KOLİ İÇİ ADET

24

PALET İÇİ KOLİ

120 - 140 - 160

RENK SEÇENEKLERİ



BEYAZ



ŞEFFAF

HIZLI KÜRLENİR, SU GEÇİRMEZ

KİMYASALLARA DAYANIKLIDIR

KARARMAZ, KÜF TUTMAZ

ANTİBAKTERİYEL



NEOX SANİTARY DUŞAKABİN SİLİKONU

Islak yüzeylerde kullanılmak üzere küfe ve mantara karşı dayanımı arttırılmış, mükemmel yapışan %100 silikon.

ÖZELLİKLER

- Saf silikondur, organik uçucu içeriğe sahip olmadığından hacim kaybına uğramaz.
- Fayans, seramik, cam ve benzeri gözeneksiz yüzeylere çok güçlü yapışır.
- Hızlı kürlenir. Uygulama sonrası saatler içerisinde su geçirmez forma ulaşır.
- Temizlik malzemelerine ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.

UYGULAMA ALANLARI

- Duş kabini, küvet, lavabo vb. etrafında su sızdırmazlığında.
- Yüksek nemli ortamlardaki sızdırmazlık uygulamalarında.
- Fayansların suyla temas eden birleşim yerlerinde.
- Sıhhi tesisat geçişlerinde.

HACİM

310 ml

KOLİ İÇİ ADET

24

PALET İÇİ KOLİ

120 - 140 - 160

RENK SEÇENEKLERİ



BEYAZ



ŞEFFAF

SOLVENT İÇERMEZ

ESNEKLİĞİNİ KORUR

MÜKEMMEL YAPIŞMA SAĞLAR

BOYANABİLİR



NEOX SİLİKONİZE MASTİK

Hareket kabiliyeti ve yapışma kuvveti artırılmış akrilik dispersiyon esaslı silikonize genel amaçlı mastik.

ÖZELLİKLER

- Kullanmaya hazır tek komponentli sızdırmaz
- Esnekliğini muhafaza eder.
- Beton, tuğla, metal ve ahşap gibi yapı malzemesinin üzerine iyi yapışır.
- Solvent içermez, boyanabilir, kokusuzdur.

UYGULAMA ALANLARI

- Yapılarda çatlak ve ufak boşlukların doldurulmasında.
- PVC, ahşap ve alüminyum doğramaların montajında.
- Yapı malzemesinin birleşim yerlerinde.

HACİM

500 gr

KOLİ İÇİ ADET

24

PALET İÇİ KOLİ

100 - 120

RENK SEÇENEKLERİ



BEYAZ



SİYAH



GRİ



BRONZ



ANTRASİT GRİ



KREM



KAHVERENGİ



ALTIN MEŞE

SOLVENT İÇERMEZ

ESNEKLİĞİNİ KORUR

MÜKEMMEL YAPIŞMA SAĞLAR

BOYANABİLİR



NEOX SİLİKONİZE MASTİK

Hareket kabiliyeti ve yapışma kuvveti artırılmış akrilik dispersiyon esaslı silikonize genel amaçlı mastik.

ÖZELLİKLER

- Kullanmaya hazır tek komponentli sızdırmaz
- Esnekliğini muhafaza eder.
- Beton, tuğla, metal ve ahşap gibi yapı malzemesinin üzerine iyi yapışır.
- Solvent içermez, boyanabilir, kokusuzdur.

UYGULAMA ALANLARI

- Yapılarda çatlak ve ufak boşlukların doldurulmasında.
- PVC, ahşap ve alüminyum doğramaların montajında.
- Yapı malzemesinin birleşim yerlerinde.

HACİM

450 gr

KOLİ İÇİ ADET

24

PALET İÇİ KOLİ

100 - 120

RENK SEÇENEKLERİ



BEYAZ



SİYAH



GRİ



BRONZ



ANTRASİT GRİ



KREM



KAHVERENGİ



ALTIN MEŞE

POLİÜRETAN ESASLI NEM İLE KÜRLENİR

BOYANABİLİR, ELASTİKDİR

UV VE HAVA KOŞULARINA DAYANIKLI

HIZLI KURUMA



NEOX PU MASTİK 50 SHOREA

Tek komponentli, hava nemi ile kürleşen poliüretan esaslı bir sızdırmazlık malzemesidir.

ÖZELLİKLER

- Tek bileşenli.
- Tiksotropik.
- Tabanca ile kolay uygulanır.
- Havadaki nem ile kürlenir.
- Boyanabilir, hiçbir hacim değişikliğine uğramaz.
- Hava şartlarına ve suya dayanıklıdır.
- Daima elastikiyetini korur.

UYGULAMA ALANLARI

- Otomotiv sanayi ve sektöründe yedek parça uygulamalarında
- Bağlantı yerlerinde sızdırmazlık, titreşim ve ses yalıtımı için uygundur.
- Metal, cam, çimento esaslı malzemelerde, tuğla, seramik, ahşap, sac, boyalı sac ve birçok plastik malzemede mükemmel yapışma özelliği.
- Alüminyum, PVC ve ahşap doğramalarda derz ve montajlarda uygundur.
- İnşaat yapı elemanları arasında eklem boşluklarında ve kremit döşemesinde.

HACİM

280 ml

KOLİ İÇİ ADET

12

PALET İÇİ KOLİ

185

RENK SEÇENEKLERİ



BEYAZ



SİYAH



GRİ



KIRMIZI

POLİÜRETAN ESASLI NEM İLE KÜRLENİR

BOYANABİLİR, ELASTİKDİR

HIZLI KURUMA



NEOX PU MASTİK 50 SHOREA

Tek komponentli, hava nemi ile kürleşen poliüretan esaslı bir sızdırmazlık malzemesidir.

ÖZELLİKLER

- Tek bileşenli.
- Tiksotropik.
- Tabanca ile kolay uygulanır.
- Havadaki nem ile kürlenir.
- Boyanabilir, hiçbir hacim değişikliğine uğramaz.
- Hava şartlarına ve suya dayanıklıdır.
- Daima elastikiyetini korur.

UYGULAMA ALANLARI

- Otomotiv sanayi ve sektöründe yedek parça uygulamalarında
- Bağlantı yerlerinde sızdırmazlık, titreşim ve ses yalıtımı için uygundur.
- Metal, cam, çimento esaslı malzemelerde, tuğla, seramik, ahşap, sac, boyalı sac ve birçok plastik malzemede mükemmel yapışma özelliği.
- Alüminyum, PVC ve ahşap doğramalarda derz ve montajlarda uygundur.
- İnşaat yapı elemanları arasında eklem boşluklarında ve kremit döşemesinde.

HACİM

600 ml

KOLİ İÇİ ADET

20

PALET İÇİ KOLİ

70

RENK SEÇENEKLERİ



BEYAZ



SİYAH



GRİ



KIRMIZI

POLİÜRETAN ESASLI

NEM İLE SERTLEŞİR

MÜKEMMEL İZOLASYON SAĞLAR

45'dk
TAM KURUMA

NEOX POLİÜRETAN MONTAJ KÖPÜĞÜ

Çok amaçlı poliüretan esaslı, nem ile sertleşen izolasyon köpüğüdür.

ÖZELLİKLER

- 2-4 saatlik sertleşme sonunda fazla kısımlar kesilebilir, tıraşlanabilir, zımparalanabilir ve boyanabilir.
- Silikon, teflon, polietilen ve polipropilen hariç her türlü inşaat malzemesine yapışabilir.
- Her türlü hava koşuluna, deniz suyu, buhar ve neme karşı dayanıklıdır.

UYGULAMA ALANLARI

- Kapı, pencere kasaları ve benzeri doğramaların sabitlenmesinde
- Elektrik tesisatlarında, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda
- Boşluk, delik ve çatlakların kapatılmasında kullanılır.

HACİM

600 gr

KOLİ İÇİ ADET

16

PALET İÇİ KOLİ

96

GENLEŞME YAPMAZ

HAVA NEMİ İLE KÜRLEŞİR

HIZLI KURUR, YAPIŞIR

KULLANMADAN
ÖNCE TÜPÜ
30 KEZ HIZLA
ÇALKAYINIZ

NEOX STONE & BRICK YAPIŞTIRICI KÖPÜK

Poliüretan bazlı, havanın nemıyla sertleşen, tek komponentli, yapıştırıcı bir köpüktür. Jel teknolojisi ile tuğla, taş, beton gibi yapı malzemeleri için özel olarak tasarlanmıştır.

ÖZELLİKLER

- Tek komponentlidir.
- Havanın nemi ile kürleşir.
- Kullanımı kolaydır.
- Hızlı yapışır.
- Jel formundadır, genleşme yapmaz.
- Harç kullanılan uygulamalara göre daha ekonomik ve kullanışlıdır.
- Tüm hava şartlarına

UYGULAMA ALANLARI

- Hem iç hem dış uygulamalar için uygundur. Beton, tuğla, taş gibi inşaat malzemelerini yapıştırmak için kullanılır.
- +5°C ile +25°C arasında depolandığında raf ömrü 12 aydır.

HACİM

600 gr

KOLİ İÇİ ADET

16

PALET İÇİ KOLİ

96

POLİÜRETAN ESASLI

NEM İLE SERTLEŞİR

MÜKEMMEL İZOLASYON SAĞLAR



NEOX POLİÜRETAN MONTAJ KÖPÜĞÜ

Poliüretan bazlı havanın nemiyle sertleşen tek komponentli bir dolgu, yalıtım malzemesidir.

ÖZELLİKLER

- Tek komponentlidir.
- Havanın nemi ile kürleşir.
- Tahta, beton, kiremit, metal, alüminyum gibi birçok yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar. (polietilen, silikon ve teflon hariç)
- Ses ve ısı yalıtımı sağlar.
- Kürleştikten sonra kesilebilir ve boyanabilir.
- Çok iyi doldurma(genleşme) kapasitesi vardır.

UYGULAMA ALANLARI

- Kapı ve pencere kasalarının sabitleştirilmesinde, monte edilmesinde,
- Açıklık ve boşlukların doldurulmasında,
- Bütün çatı konstrüksiyonlarında dolgu olarak,
- Ses ve ısı izolasyon sistemlerinde kullanılır.
- +5°C ile +25°C arasında depolandığında raf ömrü 12 aydır.

HACİM

750 ml / 840 gr

KOLİ İÇİ ADET

16

PALET İÇİ KOLİ

96

SES ve ISI YALITIMI SAĞLAR

HAVA NEMİ İLE KÜRLEŞİR

MÜKEMMEL YAPIŞMA SAĞLAR



NEOX POLİÜRETAN MONTAJ KÖPÜĞÜ

Montaj Köpüğü, poliüretan bazlı havanın nemiyle sertleşen tek komponentli bir dolgu, yalıtım malzemesidir.

ÖZELLİKLER

- Tek komponentlidir.
- Havanın nemi ile kürleşir.
- Tahta, beton, kiremit, metal, alüminyum gibi birçok yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar. (polietilen, silikon ve teflon hariç)
- Ses ve ısı yalıtımı sağlar.
- Kürleştikten sonra kesilebilir ve boyanabilir.
- Çok iyi doldurma(genleşme) kapasitesi vardır

UYGULAMA ALANLARI

- Kapı ve pencere kasalarının sabitleştirilmesinde, monte edilmesinde,
- Açıklık ve boşlukların doldurulmasında,
- Bütün çatı konstrüksiyonlarında dolgu olarak,
- Ses ve ısı izolasyon sistemlerinde kullanılır.
- +5°C ile +25°C arasında depolandığında raf ömrü 12 aydır

HACİM

750 ml / 840 gr

KOLİ İÇİ ADET

16

PALET İÇİ KOLİ

96

TRAŞLANABİLİR - BOYANABİLİR

KOŞULLARA DAYANIKLIDIR

MÜKEMMEL İZOLASYON SAĞLAR



NEOX B1 YANGINA DAYANIKLI KÖPÜK

Yangına Dayanıklı Köpük, nemle kurlaşan, tek komponentli, yangın geciktirici dolgu ve izolasyon malzemesidir. Yarı sert yapıda olup, bükülümü zor olmasına rağmen titreşim ve derz hareketlerine olanak sağlar.

ÖZELLİKLER

- Ahşaba, tuğlaya, taşa, çimentoya, sıvaya, asbeste, alçıpana, duralite ve metal yüzeylere yapışır.
- Yangına 4 saate kadar dayanıklıdır.
- Dumanı önlemek için conta görevi görür.
- Her türlü boşluğu doldurur, yalıtır.
- İçeride ve dışarıda kullanılır.
- İnşaat materyalleriyle mükemmel yapışır.
- Kurlenmiş köpük su geçirmez.
- Polietilen, teflon, silikon ve benzer maddeler üzerinde kullanılmaz.
- Hassas yüzeylere uygulanmaz

UYGULAMA ALANLARI

- Havanın nemi ile kurlaşır.
- Ses ve ısı yalıtımı sağlar.
- Kurluştikten sonra kesilebilir ve boyanabilir.
- Dumanı önlemek için conta görevi görür..
- Uygulamaya kısa süreli ara verildiğinde tüp ucunda tıkanma yapmaz.
- +5°C ile +25°C arasında depolandığında raf ömrü 12 aydır.

HACİM

750ml / 900 gr

KOLİ İÇİ ADET

16

PALET İÇİ KOLİ

96

POLİÜRETAN ESASLI

NEM İLE SERTLEŞİR

MÜKEMMEL YAPIŞMA SAĞLAR



NEOX YAPIŞTIRICI KÖPÜK

Isı yalıtım levhalarının (Polistiren XPS/EPS) ve söve gibi dekoratif malzemelerin yapıştırılmasında kullanılabilen, havanın nemiyle sertleşen, tek komponentli poliüretan montaj köpüğüdür.

ÖZELLİKLER

- Tek komponentlidir, havanın nemi ile kurlaşır.
- Birçok yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar
- Kurluştikten sonra kesilebilir ve boyanabilir.
- UV'ye maruz bırakılmamalı, boya veya sıva ile kaplanmalıdır.
- Tabanca ile uygulanır, tüp değişimi daha hızlı yapılabilir.
- Uygulaması kolaydır.
- Daha az temizleme ihtiyacı gerektirir.

UYGULAMA ALANLARI

- Uygulama sıcaklığı: min. +5 °C Sıcaklık Dayanımı: -40 °C den +100 °C
- Uygulama öncesi, yapıştırma yapılacak yapının üzerinde sağlam olmadığı düşünülen eski kaplamalar kazınır ve yüzey tamir harçları ile düzeltilir.
- Uygulanacak yüzey sert, temiz yağdan ve kirden arındırılmış olmalıdır. Eğer yeteri kadar temiz değil ise basınçlı su ile yüzey temizlenebilir.
- Kuru yüzeyler işleme başlamadan önce nemlendirilmelidir.
- Köpük sıkılmaya başlamadan önce homojen bir şekilde 30 kere çalkalanmalıdır. Düşük sıcaklıktaki tenekeler kullanmadan önce oda sıcaklığında 20 dk bekletilmelidir.
- İzolasyon panelleri, dekoratif parçalar, aynı zamanda boşluk ve çatlakların doldurulmasında kullanılır.
- +5°C ile +25°C arasında depolandığında raf ömrü 12 aydır.

HACİM

750ml / 840 gr

KOLİ İÇİ ADET

16

PALET İÇİ KOLİ

96

HIZLI KÜRLEŞİR

HER YÜZEYDE KULLANILABİLİR

MÜKEMMEL YAPIŞMA SAĞLAR



NEOX MDF KİT / HIZLI YAPIŞTIRICI

MDF Hızlı Yapıştırıcı, iki komponentli hızlı kürleşen aerosol tipi bir yapıştırıcıdır. Metal, ahşap, plastik gibi bir çok yüzey ile uyumlu şekilde yapışır.

ÖZELLİKLER

- Hızlı kürleşir.
- Güçlü bir yapışma sağlar.
- Kolay bir şekilde uygulanır.
- Bütün yüzeyler ile uyumlu yapışma sağlar (pürüzlü yüzeyler dahil).

UYGULAMA ALANLARI

- Kapı, pencere kasaları ve benzeri doğramaların sabitlemesinde
- Elektrik tesisatlarında, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda
- Boşluk, delik ve çatlakların kapatılmasında kullanılır.

HACİM	KOLİ İÇİ ADET	PALET İÇİ KOLİ
100 ml	24	150
200 ml	24	100
400 ml	24	54

RENK SEÇENEKLERİ



SEFFAF

SARKMA YAPMAZ

HIZLI KÜRLEŞİR

RENGİ MUHAFAZA EDER



NEOX KİMYASAL DÜBEL

İki komponentli, reçine ve sertleştiriciden oluşan epoksi akrilat esaslı kimyasal dübelleme sistemidir.

ÖZELLİKLER

- Hızlı kürleşir.
- Tiksotropiktir, sarkma yapmaz.
- Silikon tabancasıyla kolayca uygulanabilir.
- Rengini muhafaza eder.

UYGULAMA ALANLARI

- Beton ve taş duvarlarda kimyasal dübel olarak filiz ekiminde,
- Yüksek büyüklükte yüklere maruz ankraj ve montaj uygulamalarında kullanılır.

HACİM	KOLİ İÇİ ADET	PALET İÇİ KOLİ
345 ml	12	100

RENK SEÇENEKLERİ



GRI

BOYANABİLİR

SU GEÇİRMEZ

MÜKEMMEL YAPIŞMA SAĞLAR



10 SANİYEDE YAPIŞMA



NEOX MONTAJ KİTİ

Montaj Yapıştırıcı Sıvı Çivi; tek komponentli, akrilik bazlı yapıştırıcıdır.

ÖZELLİKLER

- Tek komponentlidir.
- Tabanca ile kolay uygulanabilir.
- Kuruduktan sonra su geçirmez bir tabaka oluşturur.
- Boyanabilir.

UYGULAMA ALANLARI

- Alçıpan panelleri hem tahtaya hem de UPVc'ye yapıştırmada,
- Kirişleri, panelleri, seramikleri değişik yüzeylere yapıştırmada,
- Polistiren köpük ve seramiklerin yapıştırılmasında kullanılır.

HACİM

300 ml

KOLİ İÇİ ADET

24

PALET İÇİ KOLİ

100

RENK SEÇENEKLERİ



BEJ

SOLVENT İÇERMEZ

SUYA DAYANIKLI

HIZLI KÜRLEŞİR



ÇİVİYE SON



NEOX D4 PU EXPRESS MONTAJ YAPIŞTIRICI

Neox D4 Hızlı PU Montaj Yapıştırıcı, tek komponentli, hızlı kürleşen, poliüretan esaslı bir yapıştırıcıdır.

ÖZELLİKLER

- Yüksek yapışma gücü
- Hızlı kürleşme
- Kısa pres süresi: 15-20 dak.
- Hızlı yüzey kuruma: 5-10 dak.
- Solvent içermez, çekme yapmaz
- Su dayanımı - DIN EN 204 e göre D4.

UYGULAMA ALANLARI

- Kalıcı ve güçlü yapışma istenen yapı ve tamiratlarda, gözenekli, gözeneksiz yüzey yapıştırma işlemlerinde uygundur.
- Ahşap, mdf, beton, metal, polistren ve poliüretan köpük, pvc, mermer, granit v.b. birçok yapı malzemelerini yapıştırmada kullanılabilir; ancak polietilen, polipropilen, naylon, ABS ve PTFE için uygun değildir.

HACİM

300 ml

KOLİ İÇİ ADET

24

PALET İÇİ KOLİ

100

RENK SEÇENEKLERİ



ŞEFFAF

EN KUVVETLİ YAPIŞTIRICI

SOLVENT İÇERMEZ

UV ve YAŞLANMAYA DİRENÇLİ

350 kg
KADAR TAŞIR

NEOX HIGH TACK

Neox High tack tek komponentli, nem ile 5 saniye içinde yüzey kuruması başlayan, yüksek mukavemetli hibrit bazlı mastiktir. Montaj yapıştırıcılar arasında en kuvvetli olanı, ayrıca çevre ve insan sağlığına zarar vermeyenidir. Her türlü materyalden üretilmiş kornişlerin yapıştırılması için uygundur. Boya dışında duvara da tutunma sağlanması için duvar boyasına çizikler atılıp, uygulama yapılması önemlidir.

ÖZELLİKLER

- Kolay uygulanır.
- Solvent ve izolasiyanat içermez.
- UV, hava ve yaşlanmaya karşı direnci mükemmeldir.
- Her çeşit boya ile boyanabilir. (Su bazlı boyalar dahil)

UYGULAMA ALANLARI

- Metal, alüminyum, cam, plastik, ahşap, beton, korniş, kompozit paneller, banyo aksesuarları gibi malzemeleri yapıştırmak ve 330 kg/m²'ye kadar ağırlık taşımak için uygundur.

HACİM

290 ml

KOLİ İÇİ ADET

12

PALET İÇİ KOLİ

185

RENK SEÇENEKLERİ



BEYAZ

SARKMA YAPMAZ

HIZLI KÜRLEŞİR

RENGİ MUHAFAZA EDER

KRİSTAL
ŞEFFAF

NEOX ULTRA CLEAR

Ultra Clear, tek komponentli, nem ile kürleşen, yüksek mukavemetli, %100 cam şeffaflı hibrit mastiktir. Cam, metal, alüminyum, ahşap, beton gibi malzemeleri yapıştırmak için uygundur, nemli ve ıslak yüzeylerde kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

- Kürleşme sırasında VOC salınımı çok düşüktür
- Hava koşulları ve yaşlanmaya karşı dayanıklıdır.
- Birçok inşaat malzemesine çok iyi yapışma gösterir.
- Nemli ve ıslak hacimler dahil, her türlü yüzeye uygulanabilir. Ancak sürekli suya maruz kalan yerlerde kullanımı önerilmez.

UYGULAMA ALANLARI

- Ultra Clear metal, alüminyum, cam, plastik, ahşap ve beton malzemelerin birbirleri ile montajına ve yapıştırılmasına uygundur.
- Yapı endüstrisinde iç ve dış mekânlarda elastik yapıştırıcı ve dolgu mastiği olarak birçok uygulama için kullanılabilir;
- Pencere ve kapı elemanlarının izolasyonunda,
- Ahşap ve metal yapıların birleşim derzlerinde,
- Dış cephe elemanlarının montajı ve izolasyonunda
- Mutfak ve banyoda sızdırmazlık uygulamalarında
- Atmosfere açık beton derzlerde

HACİM

290 ml

KOLİ İÇİ ADET

12

PALET İÇİ KOLİ

148

RENK SEÇENEKLERİ



ŞEFFAF

NEOX

Silikon & Köpük

EFECE YAPI KİMYASALLARI ALÜMİNYUM TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

Merkez: Ferhatpaşa Mah. 85. Sk. No:28/4 Ataşehir / İstanbul / TÜRKİYE

Fabrika: Altın Kale Mh. 4030 Sk. No:10/A-B Döşemealtı / Antalya / TÜRKİYE

www.neox.com.tr

NEOX kataloğunda yer alan ürün bilgilerinde, görsellerinde haber vermeksizin değıştirme hakkını saklı tutar.

Ürün görselleri ve özellikleri satışa sunulan ürünlerden farklılık gösterebilir.